



















op vloer  
per verdieping  
1 op wand (totaal 4)

-  2097 30 chroom
-  COMPASS fixed cdm-tc 35W 3512 wit
-  Archimoon Classic pivot bevestiging
-  Mini Glo - Ball c/w
-  Mini Glo Ball S
-  All Light 1800+ tov Vloer mat wit
-  Glo - Ball S2
-  TAB T G9 wit
-  RIGA wandarmatuur T5 35W wit
-  Basic 1720 12V/35W wit
-  KAP 145 CDM-TC 35W 55 graden wit
-  KAP 145 CDM-TC 35W 55 graden goud
-  KAP 145 QT12 50W 55 graden wit
-  45 wandarmatuur fluorescent
-  LED lijn in koof langs wand om kolommen en gangen

-  INDELING WANDEN
-  INDELING INTERIEUR
-  VLOER / PLAFOND INDICATIE
-  80 ONTBIJTPLAATSEN

Let op Tekening Verschaald

begane grond

FLOS architectural lighting  
 licht ontwerp Tel: +31 (0) 20 560 50 60  
 datum: Fax: +31 (0) 20 560 50 70  
 09.12.2008 E-mail: [tijn@flosmail.nl](mailto:tijn@flosmail.nl)  
 Web: [www.flosweb.nl](http://www.flosweb.nl)

